Continental
The Future in Motion

Рекомендации по давлению воздуха в шинах для грузовых автомобилей и автобусов

Грузовой транспорт / автобусы

Типоразмер шины	Индекс нагрузки	Тип установки [1]	6.0 [2] (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
19,5 дюйма									
245/70 R 19.5	136	S	3390	3610	3835	4050	4265	4480	
	134	D	6415	6840	7260	7670	8075	8480	
265/70 R 19.5	140	S	3970	4230	4490	4745	5000		
	138	D	7495	7995	8480	8960	9440		
285/70 R 19.5	146	S	4335	4620	4905	5185	5460	5730	6000
	145	S	4385	4675	4965	5245	5525	5800	
	144	D	8095	8630	9160	9675	10190	10695	11200
	143	D	8245	8790	9330	9860	10380	10900	
305/70 R 19.5	148	S	4765	5080	5390	5695	6000	6300	
	145	D	8775	9355	9930	10490	11050	11600	
20 дюймов									
365/85 R 20	164	S	7940	8465	8985	9495	10000		
395/85 R 20	168	S	8895	9485	10065	10635	11200		
	166	S	8420	8975	9525	10065	10600		
10.00 R 20	146	S	4765	5080	5390	5695	6000		
	143	D	8655	9230	9795	10350	10900		
11.00 R 20	150	S	5070	5405	5735	6060	6380	6700	
	146	D	9080	9680	10270	10855	11430	12000	
12.00 R 20	154	S	5675	6050	6420	6785	7140	7500	
	151	D	10960	11685	12400	13105	13800		
	150	D	10140	10810	11470	12120	12765	13400	
	149	D	9835	10485	11125	11760	12380	13000	
14.00 R 20	166	S	8420	8975	9525	10065	10600		
	164	S	7940	8465	8985	9495	10000		
	160	S	7955	8480	9000				
	160	D	14295	15245	16175	17090	18000		
	157	D	14585	15550	16500				
22,5 дюйма									
315/45 R 22.5	147	S		4740	5025	5315	5595	5875	6150
	145	D		8940	9485	10025	10555	11080	11600
355/50 R 22.5	156	S	5780	6165	6540	6910	7280	7640	8000
295/55 R 22.5	147	S	4445	4740	5025	5315	5595	5875	6150
	145	D	8385	8940	9485	10025	10555	11080	11600
385/55 R 22.5	160	S	6505	6935	7360	7775	8190	8595	9000
	158	S	6430	6855	7275	7690	8095	8500	
295/60 R 22.5	150	S	4840	5160	5475	5790	6095	6400	6700
	147	D	8890	9480	10055	10630	11190	11750	12300
315/60 R 22.5	154	S	5420	5780	6130	6480	6825	7160	7500
	152	S	5130	5470	5805	6135	6460	6780	7100
	150	D	9685	10325	10955	11580	12195	12800	13400
	148	D	9105	9710	10305	10885	11465	12035	12600
385/65 R 22.5	164	S	7225	7705	8175	8640	9100	9550	10000
	162	S	6865	7320	7765	8210	8645	9075	9500
	160	S	6505	6935	7360	7775	8190	8595	9000
	158	S	6430	6855	7275	7690	8095	8500	
255/70 R 22.5	142	S	4010	4275	4535	4795	5045	5300	
	140	S	3970	4230	4490	4745	5000		
	140	D	7565	8065	8560	9045	9525	10000	
	137	D	7305	7790	8265	8735	9200		
275/70 R 22.5	152	S	5130	5470	5805	6135	6460	6780	7100
	150	S	4840	5160	5475	5790	6095	6400	6700
	148	S	4550	4855	5150	5440	5730	6015	6300
	148	D	9105	9710	10305	10885	11465	12035	12600
	145	D	8385	8940	9485	10025	10555	11080	11600
305/70 R 22.5	154	S	5420	5780	6130	6480	6825	7160	7500
	152	S	5130	5470	5805	6135	6460	6780	7100
	150	S	5070	5405	5735	6060	6380	6700	
	150	D	9685	10325	10955	11580	12195	12800	13400
	148	D	9535	10165	10785	11395	12000	12600	
315/70 R 22.5	156	S	5780	6165	6540	6910	7280	7640	8000
	154	S	5420	5780	6130	6480	6825	7160	7500
	152	S	5370	5725	6075	6420	6760	7100	
	150	D	9685	10325	10955	11580	12195	12800	13400
	148	D	9535	10165	10785	11395	12000	12600	
365/70 R 22.5	162	S	6865	7320	7765	8210	8645	9075	9500
295/80 R 22.5	154	S	5675	6050	6420	6785	7140	7500	
	152	S	5370	5725	6075	6420	6760	7100	
	149	D	9835	10485	11125	11760	12380	13000	
	148	D	9535	10165	10785	11395	12000	12600	
315/80 R 22.5	158	S	6145	6550	6950	7345	7735	8120	8500
	156	S	5780	6165	6540	6910	7280	7640	8000
	154	S	5675	6050	6420	6785	7140	7500	
	150	D	10140	10810	11470	12120	12765	13400	
9 R 22.5	133	S	3640	3880	4120				
	131	D	6895	7350	7800				
10 R 22.5	144	S	4445	4740	5030	5315	5600		
	140	S	4180	4455	4730	5000			
	142	D	8420	8975	9525	10065	10600		
	138	D	7895	8415	8930	9440			
11 R 22.5	148	S	4765	5080	5390	5695	6000	6300	
	145	D	8775	9355	9930	10490	11050	11600	
12 R 22.5	152	S	5370	5725	6075	6420	6760	7100	
	150	S	5320	5670	6020	6360	6700		
	148	D	9535	10165	10785	11395	12000	12600	
13 R 22.5	156	S	5780	6165	6540	6910	7280	7640	8000
	154	S	5675	6050	6420	6785	7140	7500	
	149	S	5435	5795	6150	6500			
	154	D	10840	11560	12265	12960	13650	14325	15000
	150	D	10140	10810	11470	12120	12765	13400	
	146	D	10035	10700	11355	12000			
19,5 дюйма									
325/95 R 24 (12.00 R 24)	162	S	7185	7665	8130	8590	9050	9500	
	160	D	13620	14520	15410	16280	17145	18000	

Легкогрузовой транспорт

Типоразмер шины	Индекс нагрузки	Тип установки [1]	4.5 [2] (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)	9.5 (137)
17,5 дюйма													
245/70 R 17.5	136	S		2930	3160	3390	3610	3835	4050	4265	4480		
	134	D		5545	5985	6415	6840	7260	7670	8075	8480		
265/70 R 17.5	139	S		3175	3430	3675	3920	4160	4395	4625	4860		
	137	S		3155	3405	3650	3895	4130	4365	4600			
	136	D		5860	6325	6780	7225	7670	8105	8535	8960		
	134	D		5820	6280	6735	7180	7620	8050	8480			
205/75 R 17.5	124	S		2310	2495	2675	2850	3025	3200				
	122	D		4335	4680	5015	5350	5675	6000				
215/75 R 17.5	126	S		2595	2800	3005	3200	3400					
	124	D		4885	5275	5655	6030	6400					
225/75 R 17.5	129	S		2675	2885	3095	3295	3500	3700				
	127	D		5060	5460	5855	6240	6620	7000				
235/75 R 17.5	132	S		2745	2960	3175	3385	3590	3795	4000			
	130	D		5215	5630	6035	6435	6825	7215	7600			
245/75 R 17.5	136	S		2930	3160	3390	3610	3835	4050	4265	4480		
	134	S		2910	3140	3365	3590	3810	4025	4240			
	134	D		5545	5985	6415	6840	7260	7670	8075	8480		
	132	D		5490	5925	6355	6775	7185	7595	8000			
8 R 17.5	117	S		2220	2395	2570							
	116	D		4320	4660	5000							
8.5 R 17.5	121	S		2350	2535	2720	2900						
	120	D		4535	4895	5250	5600						
9.5 R 17.5	131	S		2675	2885	3095	3300	3500	3700	3900			
	129	S		2675	2885	3095	3295	3500	3700				
	128	D		4940	5335	5715	6095	6470	6835	7200			
	127	D		5060	5460	5855	6240	6620	7000				
10 R 17.5	134	S		2910	3140	3365	3590	3810	4025	4240			
	132	D		5490	5925	6355	6775	7185	7595	8000			

Прицепы

Типоразмер шины	Индекс нагрузки	Тип установки [1]	7.5 [2] (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)	9.5 (137)
17,5 дюйма							
205/65 R 17.5	132	S	3455	3640	3820	4000	
	129	S	3195	3365	3530	3700	
	132	D	6910	7280	7640	8000	
	127	D	6045	6370	6685	7000	
245/70 R 17.5	146	S	4965	5225	5485	5745	6000
	143	S	4710	4955	5205	5450	
	146	D	9930	10455	10975	11490	12000
	141	D	8900	9370	9835	10300	
215/75 R 17.5	135	S	3765	3965	4165	4360	
	133	D	7120	7495	7870	8240	
235/75 R 17.5	144	S	4835	5095	5345	5600	
	143	S	4710	4955	5205	5450	
	144	D	9675	10190	10695	11200	
	141	D	8900	9370	9835	10300	
19,5 дюйма							
445/45 R 19.5	160	S	7775	8190	8595	9000	
435/50 R 19.5	160	S	7775	8190	8595	9000	
385/55 R 19.5	156	S	6910	7280	7640	8000	
245/70 R 19.5	141	S	4655	4905	5150		
	140	D	9045	9525	10000		
265/70 R 19.5	143	S	4930	5190	5450		
	141	D	9315	9810	10300		
285/70 R 19.5	150	S	5790	6095	6400	6700	
	148	D	10885	11465	12035	12600	
22,5 дюйма							
385/55 R 22.5	160	S	7775	8190	8595	9000	
	158	S	7690	8095	8500		
295/60 R 22.5	150	S	5790	6095	6400	6700	
	147	D	10630	11190	11750	12300	
385/65 R 22.5	164	S	8640	9100	9550	10000	
	160	S	7775	8190	8595	9000	
	158	S	7690	8095	8500		
425/65 R 22.5	165	S	9315	9810	10300		
445/65 R 22.5	169	S	10025	10555	11080	11600	
275/70 R 22.5	148	S	5440	5730	6015	6300	
	145	D	10025	10555	11080	11600	

64KF4.uk

Данный обзор не заменяет детальную информацию, приведенную в Техническом руководстве компании Continental.
Шины с диагональным кордом требуют такого же давления воздуха, как и радиальные шины этого размера.
1) Тип установки шин (S = одинарная ошиновка; D = двускатная ошиновка).
2) Индекс нагрузки (кг) на ось при давлении воздуха (бар) (фунт/кв. дюйм); если давление воздуха в шине превышает 8,0 бара (116 фунтов/кв. дюйм), используйте специальную защитную пластину для вентиля.

64KF4.uk 2017.01

http://www.continental.ru/transport