



Размер колеса	Артикул Матовый	Артикул Зеркальная полировка	Артикул Dura-Bright®	Артикул Dura-Flange®	Вес (кг)	Максимальная нагрузка (кг)	Вылет (мм)	Половина расстояния между двойными колёсами (мм)	Толщина диска (мм)	Диаметр монтажных отверстий (мм)	Количество монтажных отверстий	Диаметр окружности расположения монтажных отверстий (мм)	Диаметр центрального отверстия (мм)	Сдвоенная установка	Вентиль	Замещающий вентиль	Балансировочные грузы
---------------	-----------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------------	------------	--	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	---------	--------------------	-----------------------

Колёса 17.5"



Для среднетоннажных грузовых автомобилей

17.5 x 6.75	661820	-	661827DB	-	13.3	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	Да	40MS00N		клей и крепления
Для низкорамных прицепов																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	12.6	2500	114	133	19.0	26	10	225	176	Да	TR543D	70MS60N	клей и крепления
17.5 x 6.75	-	663823*	-	-	13.7	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	Да	TR554C	70MS45N	клей и крепления

*колёса предназначены только для использования с барабанными тормозами; не

Колёса 19.5"



19.5 x 7.50	773470	-	773473DB	-	17.7	3000	134	155	21.0	24	8	275	221	Да	54MS00N		Клей
19.5 x 7.50	773460	-	773463DB	-	17.7	3000	134	155	21.0	30	8	275	221	Да	54MS00N		Клей
19.5 x 7.50	773450	-	773453DB	773450DF	17.7	3000	134	155	21.0	32	8	275	221	Да	54MS00N		Клей
19.5 x 8.25	783460	-	783463DB	-	18.5	3150	146	167	21.0	30	8	275	221	Да	54MS00N		Клей
19.5 x 8.25	783450	-	783453DB	783450DF	18.5	3150	146	167	21.0	32	8	275	221	Да	54MS00N		Клей

Колёса 22.5"



22.5 x 7.50	874520	-	874523DB	-	23.7	3550	138	160	22.0	26	10	335	281	Да	70MS07N2		Клей
22.5 x 7.50	874510	-	874513DB	-	23.7	3550	138	160	22.0	32	10	335	281	Да	70MS07N2		Клей
22.5 x 8.25	886520	886523	886523DB	886520DF	22.7	3650	145	167	22.0	26	10	335	281	Да	70MS07N2		Клей
22.5 x 8.25	886510	886513	886513DB	886510DF	22.7	3650	145	167	22.0	32	10	335	281	Да	70MS07N2		Клей
22.5 x 9.00	896520	896523	896523DB	896520DF	23.2	4125	154	176	22.0	26	10	335	281	Да	70MS07N2		Клей
22.5 x 9.00	896510	896513	896513DB	896510DF	23.2	4125	154	176	22.0	32	10	335	281	Да	70MS07N2		Клей

Колёса WorkHorse® не имеют вентиляционных отверстий, чтобы защитить дисковые тормоза при движении по бездорожью, однако их можно использовать и в обычных условиях.

WorkHorse®



22.5 x 8.25	886570	-	-	-	26.3	3835	145	167	22.0	32	10	335	281	Да	83MS00N		Клей
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	26.7	4335	154	176	22.0	32	10	335	281	Да	83MS00N		Клей
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНОВЛИВАТЬ КОЛЁСА ALCOA, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ALCOA.

Dura-Bright® это запатентованная поверхностная обработка, которая проникает в алюминий обеспечивая простую мойку с помощью воды и мыла. Dura-Flange® это уникальная обработка, которая обеспечивает защиту борта обода от износа.

Техническую информацию об артикулах, не упомянутых в данном перечне, можно получить в компании Alcoa.

Ошибки и неточности исключены.

Болт	Гайка шестигранная	Диаметр монтажных отверстий	
		Удлиненные шпильки	Накидные гайки
M22 X 1.5	32 или 33 мм	Ø 26 мм	Ø 32 мм
7/8" - 11 BSF	33 мм	Ø 26 мм	Ø 32 мм
7/8" - 14 UNF	33 мм	Ø 26 мм	Ø 32 мм
M20 x 1.5	30 мм	Ø 24 мм	Ø 30 мм
M18 x 1.5	27 мм	Ø 21 мм	Ø 26 мм



Размер колеса	Артикул Матовый	Артикул Зеркальная полировка	Артикул Dura-Bright®	Артикул Dura-Flange®	Вес (кг)	Максимальная нагрузка (кг)	Вылет (мм)	Половина расстояния между двойными колёсами (мм)	Толщина диска (мм)	Количество отверстий	Количество монтажных отверстий	Диаметр окружности расположения монтажных отверстий (мм)	Диаметр центральной отверстия (мм)	Сдвоенная установка	Вентиль	Замещающий вентиль	Балансировочные грузы
---------------	-----------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------------	------------	--	--------------------	----------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---------------------	---------	--------------------	-----------------------

FrontRunner®

Колёса 22.5" FrontRunner® с вылетом 120мм для Volvo, Renault, Mercedes-Benz и MAN

22.5 x 11.75	818520	818521	818521DB	818520DF	22.6	4500	120	-	24.7	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	818510	818511	818511DB	818510DF	22.6	4500	120	-	24.7	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	819520	819521	819521DB	819520DF	23.6	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	819510	819511	819511DB	819510DF	23.6	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления

Колёса 22.5" FrontRunner® с вылетом 135мм для Scania, DAF, Iveco

22.5 x 11.75	811520	811521	811521DB	-	23.4	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	811510	811511	811511DB	811510DF	23.4	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	814520	814521	814521DB	814520DF	25.8	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления

Колёса для прицепов

Колёса для прицепов 19.5" & 22.5"

22.5 x 11.75	812520	812522	812522DB	-	21.0	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	812510	812512	812512DB	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	819520	819521	819521DB	819520DF	23.6	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	819510	819511	819511DB	819510DF	23.6	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	812560	812562	812562DB	-	25.0	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	812550	812552	812552DB	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
22.5 x 11.75	810220	810221	810221DB	-	31.3	4500	80	-	45.0	26	10	225	176	Нет	40MS00N		клей и крепления

Широкие колёса для ведущих осей

22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	Нет	40MS00N		клей и крепления
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	23.6	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	Нет	40MS00N		Клей
22.5 x 14.00	-	841512	-	-	30.7	5800	0	-	28.5	26	10	335	281	Нет	40MS00N		Клей
22.5 x 15.00	-	850521	-	-	31.9	5150	120	-	28.5	26	10	335	281	Нет	TR552	40MS00N	клей и крепления

Важно: на двухосных транспортных средствах обязательна установка TPMS(система контроля давления в шинах) и ESP (система курсовой устойчивости)

22.5 x 17.00	-	840522	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	26	10	335	281	Нет	*		Клей
22.5 x 17.00	-	840512	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281	Нет	*		Клей

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ КОЛЁСА ALCOA, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ALCOA.

* Информация предоставляется по запросу

Dura-Bright® это запатентованная поверхностная обработка, которая проникает в алюминий обеспечивая простую мойку с помощью воды и мыла. Dura-Flange® это уникальная обработка, которая обеспечивает защиту борта обода от износа.

Техническую информацию об артикулах, не упомянутых в данном перечне, можно получить в компании Alcoa.

Ошибки и неточности исключены.

www.alcoawheels.com

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Tel: +32 11 45 84 66

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com